

# CT-100



## MODELOS



## CARACTERISTICAS

- 30 memorias de PLU directas, 1000 memorias de PLU indirectas.
- Opción para utilizar como caja registradora con conexión de cajón monedero e impresión de ticket para el cliente.
- Un máximo de 4 vendedores diferentes.
- Batería recargable de 12V.
- Función de host USB.
- Bandeja en acero inoxidable con riel posterior.
- Excelente aplicabilidad en mercado (Carnicerías, Abastos, Supermercados, Pescaderías y demas).
- Impresión de reporte de venta (PLU, vendedor, X, Z, Departamento, Grupo, Hora).
- Datos programables por PLU: (F. Vencimiento, Código de Barras, Tara, Precio, Precio Especial, IVA, etc).
- Salida RS-232 para conexión a PC.
- Salida para cajón monedero con configuración de apertura.

\* Opcional  
Software de programación para PC (CL-WORKS y CT-WORKS).



Balanzas y Mediciones Industriales  
Dirección: Pedro Fermín Cevallos E8-72 - Guangopolo  
www.vilanx.ec - contacto@vilanx.ec

## ESPECIFICACIONES

MODELO	CT100		
Max. Capacidad (kg)	6	15	30
Legibilidad (g)	1/2	2/5	5/10
Display	LCD alfanumérica + retroiluminación - Ventanas PLU: 12 dígitos (14 segmentos) - Tara / Peso / Unidad / Precio: 5/5/6/7 (7 segmentos)		
Velocidad de la impresora	Max. 75 mm/sec		
Resolución de la impresora	Impresora térmica - 32 caracteres por línea Tamaño recomendado para papel térmico. - 58 mm (ancho) / 60 mm (diámetro máximo)		
Interfaz	Predeterminado: RS-232C, RJ-11 (cajón monedero), RJ-45 (Conexión en Red), USB.		
Temperatura de funcionamiento	-10°C~+40°C		
Poder	AC 230V (50 ~ 60Hz), AC + DC (opcional), batería Pb 12V / 7A		
Autonomía de la batería	Solo modo de pesaje: 240mA, 28 hrs.		
	Con luz de fondo: 260mA, 26 hrs.		
	Con impresora: 1800mA, 4 hrs.		
Dimensión (mm)	Tipo B: 342 (ancho) x 455 (largo) x 152 (alto)		
	Tipo P: 342 (ancho) x 455 (largo) x 415 (alto)		
	Tipo R: 342 (ancho) x 455 (largo) x 490 (alto)		
	Tamaño de la bandeja: 320 (ancho) x 240 (largo)		
Peso del equipo	Versión Plana y Versión de Torre		